

FICHA TÉCNICA

F-02 · Bombas verticales y sumergibles

Sumideros · pozos · succión insuficiente

Bombas verticales y sumergibles para el bombeo desde sumideros con partículas abrasivas. Operan en condiciones de succión insuficiente sin agua de sello.

Parámetros técnicos

Serie	Descripción	Ø descarga (mm)	Caudal Q (m³/h)	Altura H (m)	Material
KSS	Vertical sumergida para lodos; sin sello mecánico ni agua de sello	40 – 300	18 – 1.267	4 – 40	Metal / Caucho
KZQ	Sumergible para lodos; admite control y operación automática	50 – 350	30 – 3.500	10 – 120	Metal

Selección y respaldo

La selección de equipos se realiza con criterio de proceso: punto de operación determinado por caudal, altura, NPSH disponible, densidad y distribución granulométrica. Materiales ajustados al servicio —alto cromo, aleaciones níquel-duras, goma natural o poliuretano— según abrasión, corrosión y tamaño de sólido. Cada equipo se entrega validado bajo normas ISO 9906 y GB/T 3216 grado 1, con repuestos críticos y soporte de posventa en Chile.

Solicita asesoría técnica: contacto@reicochile.cl · Respuesta en 24 h hábiles · Santiago · Antofagasta · Iquique · Calama